

Relatório de Itens

Revogados/Cancelados/Anulados/Fracassados/Deserto

Processo

Número: 006/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Órgão: CISVALE
Processo interno: 35/2026
Abertura: 31/07/2026 - 08:30
Município: Santa Cruz do Sul

Itens

Código	Produto	Quantidade	Situação
0013	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DE 25MM, CLASSE DE PRESSÃO PN 16; ESPESSURA DA PAREDE: 2,3MM. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM RESINA PE 100 CONFORME NBR 15561. FORNECIDO EM ROLO DE 100 METROS. COR DO TUBO: PRETO COM FAIXAS (LINHAS EQUIDISTANTES NA COR AZUL)	35.800 M	Fracassado
0018	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DE 90MM, CLASSE DE PRESSÃO PN 10; ESPESSURA DA PAREDE: 8,2MM. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM RESINA PE 100 CONFORME NBR 15561. FORNECIDO EM ROLO DE 50 METROS. COR DO TUBO: PRETO COM FAIXAS (LINHAS EQUIDISTANTES NA COR AZUL).	13.850 M	Fracassado
0019	TUBO RÍGIDO EM PVC DE 25 MM, CLASSE DE PRESSÃO MÍNIMA PN 10 OU SUPERIOR. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM PVC RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E HIDRÁULICA, COM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM, RESISTENTE À PRESSÃO INTERNA, INTEMPÉRIES E ABRASÃO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA. FORNECIDO EM BARRAS DE 6 METROS. COR PADRÃO DE FABRICAÇÃO. INDICADO PARA CONDUÇÃO E DIRECIONAMENTO DE ÁGUA EM SISTEMAS PROVISÓRIOS DE DRENAGEM, ESCOAMENTO E APOIO OPERACIONAL EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS. O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR VEDAÇÃO EFICIENTE, UNIFORMIDADE DIMENSIONAL E AUSÊNCIA DE DEFORMAÇÕES, TRÍNCAS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	8.160 M	Cancelado
0020	TUBO RÍGIDO EM PVC DE 40 MM, CLASSE DE PRESSÃO MÍNIMA PN 10 OU SUPERIOR, OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM PVC RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, APROPRIADO PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA SOB PRESSÃO, RESISTENTE À AÇÃO DE INTEMPÉRIES, IMPACTOS E CORROSÃO. FORNECIDO EM BARRAS DE 6 METROS. COR PADRÃO DE FABRICAÇÃO. INDICADO PARA OPERAÇÕES DE DRENAGEM, ABASTECIMENTO TEMPORÁRIO E SISTEMAS HIDRÁULICOS EMERGENCIAIS. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO UNIFORME, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E COMPATIBILIDADE COM CONEXÕES DO MESMO DIÂMETRO.	8.760 M	Cancelado
0021	TUBO RÍGIDO EM PVC DE 50 MM, CLASSE DE PRESSÃO MÍNIMA PN 10 OU SUPERIOR. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM PVC RÍGIDO DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE À PRESSÃO HIDRÁULICA, ABRASÃO E EXPOSIÇÃO SOLAR MODERADA, ADEQUADO PARA TRANSPORTE E ESCOAMENTO DE ÁGUA EM OPERAÇÕES EMERGENCIAIS E DRENAGEM URBANA. FORNECIDO EM BARRAS DE 6 METROS. COR PADRÃO DE FABRICAÇÃO. O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE INTERNA LISA, ELEVADA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL E COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS HIDRÁULICOS PROVISÓRIOS E PERMANENTES.	7.380 M	Cancelado
0030	LUVA SOLDÁVEL, CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 25 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E HIDRÁULICA. INDICADA PARA UNIÃO, DERIVAÇÃO, ADAPTAÇÃO OU VEDAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE 25 MM EM SISTEMAS PROVISÓRIOS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR VEDAÇÃO EFICIENTE, RESISTÊNCIA À PRESSÃO E COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL COM TUBOS DO MESMO DIÂMETRO.	600 UND	Anulado
0031	LUVA SOLDÁVEL. CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 40 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO RESISTENTE À PRESSÃO, IMPACTOS E INTEMPÉRIES. INDICADA PARA INTERLIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE 40 MM EM SISTEMAS HIDRÁULICOS PROVISÓRIOS E OPERAÇÕES EMERGENCIAIS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO UNIFORME, RESISTÊNCIA MECÂNICA E PERFEITA COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL.	580 UND	Anulado
0032	LUVA SOLDÁVEL. CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 50 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO REFORÇADO, RESISTENTE À PRESSÃO HIDRÁULICA E INTEMPÉRIES. INDICADA PARA UNIÃO SEGURA DE TUBULAÇÕES DE 50 MM EM SISTEMAS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM EMERGENCIAL. O MATERIAL DEVERÁ POSSUIR ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, VEDAÇÃO EFICIENTE E DURABILIDADE OPERACIONAL.	580 UN	Anulado
0035	UNIÃO SOLDÁVEL. CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 40 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO RESISTENTE À PRESSÃO, IMPACTOS E INTEMPÉRIES. INDICADA PARA INTERLIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE 40 MM EM SISTEMAS HIDRÁULICOS PROVISÓRIOS E OPERAÇÕES EMERGENCIAIS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO UNIFORME, RESISTÊNCIA MECÂNICA E PERFEITA COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL.	580 UN	Cancelado
0037	TÊ SOLDÁVEL 90°. CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 25 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E HIDRÁULICA. INDICADA PARA UNIÃO, DERIVAÇÃO, ADAPTAÇÃO OU VEDAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE 25 MM EM SISTEMAS PROVISÓRIOS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR VEDAÇÃO EFICIENTE, RESISTÊNCIA À PRESSÃO E COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL COM TUBOS DO MESMO DIÂMETRO	600 UN	Cancelado
0038	TÊ SOLDÁVEL 90°. CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 40 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO RESISTENTE À PRESSÃO, IMPACTOS E INTEMPÉRIES. INDICADA PARA INTERLIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE 40 MM EM SISTEMAS HIDRÁULICOS PROVISÓRIOS E OPERAÇÕES EMERGENCIAIS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO UNIFORME, RESISTÊNCIA MECÂNICA E PERFEITA COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL.	580 UND	Cancelado



0039	TÊ SOLDÁVEL 90°. CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 50 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO REFORÇADO, RESISTENTE À PRESSÃO HIDRÁULICA E INTEMPÉRIES. INDICADA PARA UNIÃO SEGURA DE TUBULAÇÕES DE 50 MM EM SISTEMAS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM EMERGENCIAL. O MATERIAL DEVERÁ POSSUIR ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, VEDAÇÃO EFICIENTE E DURABILIDADE OPERACIONAL.	580 UN	Cancelado
0040	TAMPÃO/CAP SOLDÁVEL. CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 25 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E HIDRÁULICA. INDICADA PARA UNIÃO, DERIVAÇÃO, ADAPTAÇÃO OU VEDAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE 25 MM EM SISTEMAS PROVISÓRIOS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR VEDAÇÃO EFICIENTE, RESISTÊNCIA À PRESSÃO E COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL COM TUBOS DO MESMO DIÂMETRO.	600 UND	Cancelado
0041	TAMPÃO/CAP SOLDÁVEL. CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 40 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO RESISTENTE À PRESSÃO, IMPACTOS E INTEMPÉRIES. INDICADA PARA INTERLIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE 40 MM EM SISTEMAS HIDRÁULICOS PROVISÓRIOS E OPERAÇÕES EMERGENCIAIS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO UNIFORME, RESISTÊNCIA MECÂNICA E PERFEITA COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL.	580 UN	Cancelado
0043	JOELHO 90° SOLDÁVEL. CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 25 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E HIDRÁULICA. INDICADA PARA UNIÃO, DERIVAÇÃO, ADAPTAÇÃO OU VEDAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE 25 MM EM SISTEMAS PROVISÓRIOS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR VEDAÇÃO EFICIENTE, RESISTÊNCIA À PRESSÃO E COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL COM TUBOS DO MESMO DIÂMETRO.	600 UND	Cancelado
0044	JOELHO 90° SOLDÁVEL. CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 40 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO RESISTENTE À PRESSÃO, IMPACTOS E INTEMPÉRIES. INDICADA PARA INTERLIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE 40 MM EM SISTEMAS HIDRÁULICOS PROVISÓRIOS E OPERAÇÕES EMERGENCIAIS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO UNIFORME, RESISTÊNCIA MECÂNICA E PERFEITA COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL.	580 UND	Cancelado
0045	JOELHO 90° SOLDÁVEL. CONEXÃO HIDRÁULICA PARA TUBO DE 50 MM, FABRICADA EM PVC RÍGIDO REFORÇADO, RESISTENTE À PRESSÃO HIDRÁULICA E INTEMPÉRIES. INDICADA PARA UNIÃO SEGURA DE TUBULAÇÕES DE 50 MM EM SISTEMAS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM EMERGENCIAL. O MATERIAL DEVERÁ POSSUIR ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, VEDAÇÃO EFICIENTE E DURABILIDADE OPERACIONAL.	580 UN	Cancelado
0059	CONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL: COMPOSTO SINTÉTICO, ALTURA MÍNIMA: 750 MM, LARGURA BASE: 360 MM, COR: LARANJA COM 2 FAIXAS BRANCAS REFLETIVAS, PESO MÍNIMO: 3 KG, FLEXÍVEL IMPACTO VEÍCULOS. PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.860 UN	Fracassado
0060	CONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL: PVC, ALTURA MÍNIMA: 750 MM, COR: PRETA/AMARELA, PESO MÍNIMO 1,5 KG. PARA SINALIZAÇÃO INTERNA	1.710 UND	Fracassado
0061	CORDA DE NYLON DE 10 MM, CONFECCIONADA EM POLIAMIDA OU NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, TRANÇADA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 10 MM, ELEVADA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, ABRASÃO, UMIDADE E INTEMPÉRIES. A CORDA DEVERÁ POSSUIR FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA USO OPERACIONAL, BAIXA DEFORMAÇÃO E RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM ATIVIDADES EMERGENCIAIS E DE AMARRAÇÃO. COR PADRÃO DE FABRICAÇÃO. FORNECIDA EM ROLO COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO UNIFORME, AUSÊNCIA DE EMENDAS E RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO CONTÍNUO EXTERNO.	18.700 M	Cancelado
0062	CORDA DE NYLON DE 5 MM, CONFECCIONADA EM POLIAMIDA OU NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, TRANÇADA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 5 MM, RESISTENTE À ABRASÃO, TRAÇÃO E INTEMPÉRIES. O MATERIAL DEVERÁ POSSUIR BOA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE OPERACIONAL PARA UTILIZAÇÃO CONTÍNUA EM AMBIENTES EXTERNOS. FORNECIDA EM ROLO COM 100 METROS DE COMPRIMENTO. COR PADRÃO DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO UNIFORME E AUSÊNCIA DE FALHAS ESTRUTURAIS.	17.900 M	Cancelado
0063	CORDA DE SALVAMENTO, MATERIAL: POLIAMIDA, TIPO: TRANÇADO, DIÂMETRO: 12 MM, CAPACIDADE DE PESO: ATÉ 2.825 KG. ROLO DE 100M. POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	9.700 M	Fracassado
0064	FITA SINALIZAÇÃO, COMPRIMENTO:200 M, LARGURA:7 CM, COR:PRETA E AMARELA, FORMATO DE CORES EM DIAGONAL, ZEBRADA AMARELO E PRETO.	826 RL	Cancelado
0066	LANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL:PLÁSTICO/BORRACHA, FORMATO CILÍNDRICO, TIPO:TÁTICA, RESISTENCIA DA ÁGUA ATÉ 50 METROS DE PROFUNDIDADE, APLICAÇÃO:SALVATAGEM, LUMINOSIDADE:7500 LUX-MEDIDA A DISTÂNCIA DE 1 METRO- 150 LUMENS LM, TIPO LÂMPADA:LED, TIPO BATERIA:PIILHAS AA. COM MANUAL E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	425 UN	Fracassado
0068	LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL:VAQUETA CURTIDA AO CROMO, TAMANHO CANO:LONGO, DE NO MÍNIMO 20CM, TIPO:5 DEDOS, APLICAÇÃO:ELETRICIDADE, CLASSE 2, REFORÇO EXTERNO PALMA E POLEGAR, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, FORMATO:ANATÔMICO, PODENDO SER TAMANHOS P, M, G E GG, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA ORDEM DE COMPRA.	669 PAR	Cancelado
0072	CAPA CHUVA, MATERIAL:PVC LAMINADO ENTRELAÇADO, TIPO USO:INDUSTRIAL, COR:AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPUZ, BOTÕES METÁLICOS OU PLÁSTICOS, COM MANGAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OBRIGATORIAS: COMPRIMENTO MÍNIMO 1,35M PARA O TAMNHO P, CAPUZ, MANGA LONGA, TAMANHO: DO P AO XG, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA ORDEM DE COMPRA.	1.295 UN	Cancelado
0074	ENXADA METÁLICA FABRICADA EM AÇO CARBONO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, LARGURA MÍNIMA DA LÂMINA DE, NO MÍNIMO 18CM, E CABO EM MADEIRA DE LEI TRATADA OU FIBRA REFORÇADA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20 METROS. A FERRAMENTA DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA PARA ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO DE TERRA, ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE ÁREAS ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR LIVRE DE REBARBAS, DEFORMAÇÕES E FALHAS ESTRUTURAIS.	267 UN	Cancelado
0075	PÁ DE CONCHA BICO, METÁLICA FABRICADA EM AÇO CARBONO REFORÇADO COM TRATAMENTOANTICORROSIVO. CABO EM MADEIRA RESISTENTE OU FIBRA REFORÇADA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20 METROS. INDICADA PARA REMOÇÃO E CARREGAMENTO DE AREIA, BARRO, ENTULHOS E RESIDUOS EM AÇÕES OPERACIONAIS E EMERGENCIAIS. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE OPERACIONAL	244 UND	Cancelado
0076	PÁ DE CORTE METÁLICA FABRICADA EM AÇO CARBONO TEMPERADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, LARGURA MÍNIMA PÁ 20 CM, COM CABO REFORÇADO EM MADEIRA OU FIBRA DE ALTA RESISTÊNCIA EM Y OU D, COMPRIMENTO MÍNIMO CABO 70CM. INDICADA PARA ESCAVAÇÃO, CORTE E REMOÇÃO DE SOLO, LAMA E MATERIAIS DIVERSOS EM OPERAÇÕES EMERGENCIAIS, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR RESISTÊNCIA ESTRUTURAL ADEQUADA AO USO INTENSIVO.	264 UND	Cancelado



0078	VASSOURA COM BASE EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CERDAS SINTÉTICAS REFORÇADAS DE LONGA DURABILIDADE, DE LARGURA MÍNIMA DE 30 CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10CM, COM CABO RESISTENTE EM MADEIRA OU METAL REVESTIDO DE, NO MÍNIMO, 120CM DE COMPRIMENTO. INDICADA PARA LIMPEZA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, REMOÇÃO DE SUJEIRA, POEIRA E RESÍDUOS EM OPERAÇÕES DE APOIO, HIGIENIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ATINGIDAS.	580 UN	Cancelado
------	---	--------	-----------

